

Die neue ÖNORM B 3417 macht späteres Arbeiten am Dach gefahrloser!
Ab Ausstattungsklasse 2 sind alle Lichtkuppeln/ - bänder entsprechend zu sichern!

Mehr Information unter: www.likunet.at -> www.sadler.at

Mechanischer Dachausstieg

Aufsatzkranz ___x___cm, 15/30/40/50cm hoch, Typ "R"
obere Lichte ___x___cm, Fabrikat "SADLER", aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, doppelwandig mit 2/4/6cm Wärmedämmung und 15cm breitem Klebeflansch, Außenseite wetterfest versiegelt, Innenseite weiß RAL 9010, LD = Deckenöffnung ___x___cm

Lichtkuppel ___x___cm, 1/2/3/4/5-schalig, opal/farblös, Typ "R"
innere Lichte ___x___cm, aus hochwertigem Acrylglas, Fabrikat "SADLER", isoliert bis in den Randbereich samt Wassernase, werkseitig mittels Dichtband staubdicht verbunden, inkl. schnee- und regensichere Abdeckkappen und Befestigungsmaterial

Alu-Profil Lüfterrahmen ___x___cm, Typ "R"
Fabrikat "SADLER", doppelwandig samt Scharniere, Dichtung und Befestigungsmaterial

Dachausstiegsvorrichtung beinhaltet:

- 2 Stk. Gasdruckfedern
- 1 Stk. Handschnellverschluss
- 1 Stk. Griff